

Перед инсталляцией


● Относительно инсталляции проконсультируйтесь с профессиональным установщиком автомобильной аудиоаппаратуры.

● Перед инсталляцией проверьте работу радио с антенной и акустическими системами.

● Угол монтажа:


Поперечный : монтируется по горизонтали
Продольный : 0 - 30°

Рис. 1



● Пространство для монтажа


Рис. 2



Перед подключением проводов


1 Работайте исключительно с 12-вольтовой аккумуляторной батареей с заземлением отрицательного полюса (-) на массу.

2 Провод питания (красный) подключайте в последнюю очередь. (Для соединителей, отличных от ISO)




3 Подключите провод аккумулятора (желтый) к положительной (+) клемме аккумулятора или к разъему блока предохранителя (BAT). (Для соединителей, отличных от ISO)

4 Оголенные провода изолируйте специальной изоляционной лентой.



5 Закрепите свободные и провисающие провода.



Крепежная фурнитура, входящая в комплект поставки

№	Наименование	Рисунок	К-во	№	Наименование	Рисунок	К-во
①	Монтажный кожух		1	④	Декоративная окантовка		1
②	Крепежный болт (5 мм)		1	⑤	Антенный адаптер ISO		1
③	Разъем питания		1	⑥	Пластина для демонтажа устройства		2

Panasonic

MP3/WMA/CD-плеер/ресивер с точечно-матричным дисплеем, функциями управления CD-чейнджером и полностью съемной передней панелью


CQ-DFX983N

CD-плеер/ресивер с точечно-матричным дисплеем, функциями управления CD-чейнджером и полностью съемной передней панелью

CQ-DFX903N

MP3/WMA/CD-плеер/ресивер с функциями управления CD-чейнджером и полностью съемной передней панелью

CQ-DFX883N



(CQ-DFX983N)

Руководство по инсталляции



WMA MP3



- Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию, прежде чем начнете пользоваться данным устройством, и сохраните ее для дальнейшего обращения.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : <http://www.panasonic.co.jp/global/>

Инсталляция

Как инсталлировать устройство

Предупреждение:

- Пользуйтесь перчатками, чтобы не поранить руки.
- Перед инсталляцией убедитесь, что подключение проводов выполнено полностью.



1

Отсоедините кабель от отрицательной (-) клеммы аккумулятора.

2

Установка монтажного кожуха. Загните монтажные лепестки.

3

Подключение разъема питания.

4 - 1

Закрепление основного устройства.


4 - 2

4 - 3



4

Закрепление на противопожарной перегородке

С помощью задней поддерживающей планки (приобретается отдельно)



С помощью резиновой прокладки (приобретается отдельно)




5


Монтаж декоративной окантовки.

6


Подключение кабелей.



Чтобы демонтировать устройство




Загните соответствующие монтажные лепестки, чтобы прочно закрепить устройство.




- 1 Закрутите болт в основное устройство.
- 2 Закрепите заднюю часть основного устройства.
- 3 Защелкните правую и левую пружины в их отверстиях.

ВАЖНО


Когда устройство будет инсталлировано в приборной панели, убедитесь, что вокруг него обеспечена достаточная вентиляция, чтобы предотвратить неисправности, возникающие от перегрева. Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе устройства.



- 1 Снимите лицевую панель.




- 2 Удалите декоративную окантовку.



- 3 Разблокируйте устройство.

- 1 Вставьте пластины для демонтажа, пока не услышите щелчок.
- 2 Вытяните устройство на себя, прижимая фиксаторы демонтажными пластинами.



- 4 Достаньте устройство, крепко держа его обеими руками.